

Ilmastoitu turvakypärä CA-40GW hionta- ja hitsaussuojalla.

Yhdistelmä, jossa mukana kaikki tarpeellinen.
Suojakypärä, hionta- ja hitsaussuoja, integroitu
ilmansyöttö ja kuulosuojaimet antavat käyttäjälle suojan
myös vaativissa ympäristöissä. Hengityksensuojaus
korkeimmassa mahdollisessa luokassa TH3



Ominaisuudet ja edut

- Silmien, kasvojen, korvien, pään ja hengitysteiden suojaus kerralla.
- Mekaanisesti erittäin kestävä
- Tasapainoinen ja mukava
- 90x110mm hitsauslasi tai automaattilasi ADF
- Laaja ja kaareva polykarbonaattivisiiri
- Saatava myös DIN 4 ja 5 visiiirillä
- Visiirissä on naarmuuntumista ja huurtumista estävä pinnoite

Tekniset tiedot

Paino	1100 g (CA-40) / 1255 g (CA-40GW)
Hitsauslasi	90x110mm
Hiontavisiiri	Polykarbonaatti 280x150mm
Suojauskerroin (NPF)	500
Hyväksynnot	EN 12941 TH3, EN 166 1, A, K, N, EN 14594 3B, EN 379 1/1/1/2, EN 175 S, B, EN 397



Uudet hiontaviisiirit saatavilla myös plasma- ja kaasuleikkaukseen.

Valittavana neljä eri vaihtoehtoa. Kirkas, keltainen, DIN 4 ja DIN 5. Uudet tooriset visiirit tarjoavat erinomaisen optisen laadun (EN 166 luokka 1) ja parannetun iskunkestävyyden. Suojaa myös korkea energiaa ja nopeuksia hiukkasista vastaan. Saatavana myös visiirinsuojakalvoja, jolla pystytään kasvattamaan visiirin vaihtoväliä.



Laajenna suojausta

Saatava on kolmen eriluokan kuulosuojainta luokissa 1C, 2C ja 3C. Niskan ja kaulan lisäsuojakseen on valikoimissa palosuojatusta kankaasta valmistettu tai erittäin kestävä nahkainen malli.